

WUKO / Lock'n'Roller

Herramienta para cerrar la junta alzada angular



- ✓ Cierra el perfil en ambas direcciones
- ✓ Sistema específico de la palanca de excéntrica con paquete de muelle (Patente declarada)
 - Regula la fuerza de presión según la necesidad
 - Fácil de levantar del pliegue por descarga de presión en todo momento y sin producir arañazos
- ✓ Un resultado limpio y uniforme independientemente del material
- ✓ Rodillos perfiladores de acero inoxidable
- ✓ Manetas ergonómicas situada en la parte superior y lateral de la herramienta
- ✓ Soporte de cuerda

Como se usa?

- Cerrar una pequeña parte de la junta alzada angular (por ejemplo con una pinza)
- Posicionar la **WUKO Lock'n'Roller** al pliegue, ajustar el ancho del pliegue y fijarlo con los tornillos de mariposa
- Deslizar la **WUKO Lock'n'Roller** con la ayuda de los mangos, los pasamanos o la cuerda
- Según la necesidad, aumentar o aminorar la fuerza de presión con la palanca de excéntrica
- Para desplazar la **WUKO Lock'n'Roller** del pliegue:
 - ♦ Llevarla al final del pliegue
 - ♦ Abrir la palanca de excéntrica y desatornillar los tornillos de mariposa



Sistema de la palanca de excéntrica



Soporte de cuerda



Deslizar la herramienta usando los mangos



o pasamanos



Pliegue del listón: Se combina dos soportes de las ruedas plegadoras



De este manera se puede cerrar ambos lados en un proceso de trabajo.

Datos técnicos:

Ancho del perfil: 12 – 15 mm
Longitud de la herramienta: 270 mm
Peso: 2,3 kg

Espesor máx. de la chapa:

Acero galvanizado: 0,65 mm
Aluminio, cobre, cinc: 0,80 mm
Acero inoxidable: 0,50 mm

Salvo innovaciones técnicas.

WUKO – la pasión por el detalle !

WUKO Maschinenbau GmbH, Dr. Maleta-Str. 1, A-4664 Oberweis
Tel. +43 7612 77500, Fax +43 7612 77500 14, E-mail: office@wuko.at
www.wuko.at